

Lejtésképzések

A tetők lejtését a szerkezet lejtése mellett leggyakrabban valamilyen hőszigetelésből készítjük. Ennek alapanyaga legtöbbször EPS, PIR vagy kőzetgyapot.

Léteznek vonalra (egy irányba) lejtő elemek, illetve pontra (két irányba) lejtő elemek. Az egyes rendszereken belül léteznek vápa és gerincelemek. Hogy épp melyik rendszert használjuk azt a födém lejtése határozza meg.

A lejtésképzés rétegrendje lehet egy- vagy többrétegű.

Egyrétegű: a lejtés % arányában, az elemek egy rétegben adják meg a megfelelő vastagságot. Ez anyagoldalon drágább megoldás a többrétegű rendszerrel szemben, cserébe időt spórolhat vele a kivitelező.

Többrétegű: a lejtés % arányában, az elemek kettő, vagy több rétegben adják meg a megfelelő vastagságot. Áll egy felső lejtésképző elemből (mivel fajlagosan ez drágább, így a lehető legvékonyabb elemet építjük be) és különböző vastagságú alátétlemezekből. Ezzel a megoldással anyagoldalon spórolhatunk az egyrétegű rendszerekhez képest, viszont azzal számolnunk kell, hogy időigényesebb a kivitelezése.

A lejtésképzések kialakítása lehet:

- Teljes felületű pontra lejtés. Ez lehet egy- vagy többrétegű.
- Teljes felületű vonalra lejtés. Ez lehet egy- vagy többrétegű.
- Kontralejtés.

- Egyirányú (Pl.: attikafalak mentén)

- Kétirányú (Pl.: mezőkben kialakított vápákban)

Ezek szintén lehetnek egy- illetve több rétegű kialakításúak.